

Gepäckbrücke SUZUKI TL 1000 S

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer:
650.385 01 01

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 2 Rohrstreben links + rechts | 2 Halteadapter links + rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 2 Inbusschrauben M 8 x 25 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4 | 8 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 2 Senkinbusschrauben m 8 x 20 | 8 Kunststoffkappen M 6 |

Montagehinweise

=====

Sitzbank und Heckverkleidung demontieren.

Die Halteadapter werden in den freien Gewindebohrungen am Rahmenheck mit den Senkinbusschrauben M 8 x 20 verschraubt, so daß die lange Lasche zwischen dem vorderen und hinteren Gepäckhaken herausragt und eng am Rahmenrohr verläuft (siehe Foto).

Die Heckverkleidung wieder montieren.

Die seitlichen Rohrstreben werden mit den vorderen Haltelaschen innen an den hinteren Verschraubungen der Soziusfußrastenausleger mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 und U-Scheiben verschraubt.

Die hinteren Haltelaschen werden deckungsgleich mit den Halteadaptern mit den Inbusschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird jeweils innen an den Haltelaschen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

